

iXincondens 25C/IT (M) (cod. 00924680)



Caldaie a condensazione a camera stagna ad altissimo rendimento adatte per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

- Corpo caldaia lamellare in alluminio con doppia funzione di scambiatore e condensatore.
- Funzionamento in luoghi all'esterno parzialmente protetti fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l'ausilio del kit resistenze antigelo (a richiesta).
- Predisposizione impianti solari: la centralina elettronica consente l'abbinamento a impianti solari per produzione di acqua calda sanitaria semplicemente interponendo un comune miscelatore termostatico.
- Bruciatore ceramico a premiscelazione totale con microflamme invertita.
- Scambiatore istantaneo per acqua calda sanitaria a piastre.
- Ideale per poter funzionare con qualsiasi terminale scaldante e particolarmente indicato per impianti a bassa temperatura.
- Valvola gas di tipo pneumatico ad apertura variabile.
- Scheda elettronica a microprocessore predisposta al funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna (opzionale).
- Gruppo ventilatore modulante con mixer aria gas.
- Modulazione continua gestita elettronicamente sul circuito di riscaldamento.
- Accensione elettronica con controllo fiamma digitale.
- Pannello di comando digitale con display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione dei parametri.
- Valvola a 3 vie elettrica.
- Circolatore modulante ad altissima efficienza sul circuito riscaldamento.
- Kit da metano a G.P.L. a corredo.
- Telaio per incasso in lamiera zincata con portellone in 3 sezioni (fumi - combustione - allacciamenti) predisposto per scarico fumi frontali.
- Telaio pensile per installazione a parete o in appoggio a pavimento in lamiera verniciata con portellone in 2 sezioni (fumi/combustione - allacciamenti).
- Partenza scarico fumi separata di serie.

[Scarica le caratteristiche tecniche](#)

Prodotti correlati

- Kit telaio da incasso (cod. 08523750)
- Kit telaio per parete/pavimento (cod. 08521410)
- Kit staffe a pavimento (cod. 08521640)
- Cronny (cod. 08519350)

Cronotermostato digitale. Programma settimanale. Programma giornaliero impostabile indipendentemente. Programma giornaliero con la possibilità di scegliere su 6 diverse temperature. Comando Estate/Inverno. Programma di bloccaggio ...

- Kit remoto CRM (cod. 08520530)
- Kit sonda esterna 10 k (cod. 08511210)
- Kit scarico sdoppiato separato flangiato Ø 80 con ispezione fumi (cod. 08519820)
- Kit neutralizzatore di condensa fino a 250 kW (cod. 08517510)
- Kit allacciamenti idraulici "Base" per telaio da incasso (cod. 08522130)
- Kit allacciamenti idraulici "Base" per telaio a parete e pavimento (cod. 08521600)
- Kit allacciamenti idraulici "Base" verticale (cod. 08519590)
- Kit resistenze elettriche antigelo (cod. 08517680)
- Kit centralina gestione zone (cod. 013013X0)
- Kit sequenziatore di cascata (cod. 08516170)

Kit sequenziatore di cascata comprendente: regolatore, sonda esterna e sonda di mandata

- Kit remoto CRM radio frequenza (cod. 08520540)
- Kit prolunga 1 mt. Ø80 sdoppiata (cod. 08519690)
- Kit curva 90° Ø80 sdoppiata (cod. 08519700)
- Kit aspirazione/scarico concentrico Ø60/Ø100 L = 1.070 (cod. 08519810)
- Kit rosone interno Ø80 (cod. 08512030)
- Kit rosone esterno Ø80 (cod. 08509660)
- Kit terminale fumi Ø80 (cod. 08516690)
- Kit terminale aria Ø80 (cod. 08509590)
- Kit curva 45° Ø80 sdoppiata (cod. 08519710)
- Kit riduzione camino Ø125/Ø80 (cod. 08519720)
- Kit camino concentrico a tetto Ø80/Ø125 sdoppiato Ø80/Ø80 L = 1.245 (cod. 08526160)
- Kit cappellotto (cod. 08518870)
- Kit prolunga 0,5 mt. concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519780)
- Kit prolunga 0,5 mt concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08519620)
- Kit prolunga 1 mt. concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08516110)
- Kit prolunga 1 mt. concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519790)
- Kit terminale concentrico Ø60/Ø100 L = 1 mt (cod. 08519800)
- Kit terminale concentrico Ø80/Ø125 L = 0,9 mt (cod. 08519660)
- Kit curva 90° concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519760)
- Kit curva 90° concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08516430)
- Kit curva 45° concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519770)
- Kit curva 45° concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08519650)
- Kit curva flangiata 90° concentrica Ø60/Ø100 con ispezione fumi (cod. 08519750)
- Kit attacco flangiato verticale concentrico Ø60/100 con ispezione fumi (cod. 08519740)
- Kit adattatore da Ø60/100 concentrico a Ø80/Ø125 concentrico (cod. 08520130)
- Kit prolunga 0,5 mt. Ø80 sdoppiata (cod. 08519680)
- Kit riduzione da Ø80 a Ø60 sdoppiata (cod. 08519870)
- Kit raccordo scarico a terrazzo (cod. 08508100)
- Kit prolunga 0,5 mt. Ø60 sdoppiata (cod. 08520120)
- Kit prolunga 1 mt. Ø60 sdoppiata (cod. 08519830)
- Kit curva 90° Ø60 sdoppiata (cod. 08519840)
- Kit curva 45° Ø60 sdoppiata (cod. 08519850)
- Kit rosone Ø 60 (cod. 08511420)
- Kit terminale aria/fumi Ø60 (cod. 08511410)
- Kit prolunga Ø80 L = 0,5 mt (cod. 08514560)
- Kit prolunga Ø80 L = 1 mt (cod. 08514570)
- Kit prolunga Ø80 L = 2 mt (cod. 08514580)
- Kit curva 90° Ø80 (cod. 08514450)
- Kit curva 45° Ø80 (cod. 08514460)
- Kit supporto per curva Ø80 (cod. 08514470)
- Kit scarico condensa Ø80 (cod. 08522530)
- Kit lubrificante per guarnizione - 5 Pezzi (cod. 08515050)
- Kit distanziale Ø80 (cod. 08514620)
- Kit copricamino per tubo flessibile Ø80 (cod. 08514610)
- Kit copricamino Ø80 (cod. 08514690)
- Kit ispezione Ø80 per tubo flessibile (cod. 08514630)
- Kit tubo flessibile Ø80 L = 25 mt (cod. 08514600)
- Kit rubinetti di intercettazione per allacciamenti idraulici "Base" (cod. 08508000)