

FUTURIA N 50/IT (M) (cod. 00924830)



Modulo termico murale a condensazione, per impianti a cascata da centrale termica (funzionamento certificato INAIL).

- Corpo caldaia lamellare in alluminio.
- Bruciatore a premiscelazione totale a piastre ceramiche ed a fiamma invertita.
- Camera stagna in lamiera d'acciaio alluminato.
- Scheda elettronica a microprocessore predisposta al collegamento in batteria con funzione di auto-cascata (max 3 caldaie, con logica master-slave), per la gestione della sonda esterna e del Cronocomando Remoto CRM (entrambi a richiesta).
- Comandi digitali con visualizzazione temperature a display.
- Controllo di protezione dello scambiatore contro gli shock termici a doppia sonda di temperatura sulla mandata e sul ritorno.
- Sifone scarico condensa con tappo d'ispezione a bordo caldaia.
- Predisposizione idraulica ed elettrica per kit bollitore (circolatore e sonda temperatura) con alloggiamento interno alla caldaia.
- Installabili di serie anche in esterno in luoghi parzialmente protetti fino a -5°C.
- Ampio range di modulazione: 22% - 100%.
- Circolatore ad altissima efficienza sul circuito riscaldamento.
- Funzionamento a metano o G.P.L. (con kit G.P.L. a corredo).

[Scarica le caratteristiche tecniche](#)

Prodotti correlati

- Cronny (cod. 08519350)

Cronotermostato digitale. Programma settimanale. Programma giornaliero impostabile indipendentemente. Programma giornaliero con la possibilità di scegliere su 6 diverse temperature. Comando Estate/Inverno. Programma di bloccaggio ...

- Kit remoto CRM (cod. 08520530)
- Kit sonda esterna 10 k (cod. 08511210)
- Kit sonda di mandata impianto e bollitore (cod. 08520160)

Sonda utilizzabile sia come sonda di mandata (necessaria per autocascata di più caldaie) che come sonda bollitore.

- Kit neutralizzatore di condensa fino a 250 kW (cod. 08517510)
- Kit neutralizzatore di condensa fino a 700 kW (cod. 08518800)
- Kit disgiuntore idrico con sicurezze ISPESL (cod. 08519460)

La valvola di intercettazione combustibile e la valvola di sicurezza non sono comprese

- Kit base cascata (cod. 08521350)

Struttura idonea per collegamento di 2 caldaie murali Futuria N 50 in cascata

- Kit estensione cascata (cod. 08521380)
- Kit sequenziatore di cascata (cod. 08516170)

Kit sequenziatore di cascata comprendente: regolatore, sonda esterna e sonda di mandata

- Kit valvola di sicurezza Ø 1/2" - 5,4 bar fino a 281 kW (cod. 08517550)
- Kit remoto CRM radio frequenza (cod. 08520540)
- Kit valvola di sicurezza Ø 1" - 5,4 bar da 282 kW a 869 kW (cod. 08517560)
- Kit valvola intercettazione Ø 2" - da 201 kW a 500 kW (cod. 08517580)
- Kit valvola intercettazione Ø 1 1/4" - fino a 200 kW (cod. 08517570)
- Kit flangia di partenza per scarico fumi Ø80 (cod. 08520560)
- Kit tronchetto per ispezione fumi Ø80 (cod. 08519670)
- Kit prolunga 1 mt. Ø80 sdoppiata (cod. 08519690)
- Kit curva 90° Ø80 sdoppiata (cod. 08519700)
- Kit rosone interno Ø80 (cod. 08512030)
- Kit rosone esterno Ø80 (cod. 08509660)
- Kit terminale fumi Ø80 (cod. 08516690)
- Kit terminale aria Ø80 (cod. 08509590)
- Kit curva 90° Ø80 con ispezione fumi (cod. 08519960)
- Kit curva 45° Ø80 sdoppiata (cod. 08519710)
- Kit riduzione camino Ø125/Ø80 (cod. 08519720)
- Kit camino concentrico a tetto Ø80/Ø125 sdoppiato Ø80/Ø80 L = 1.245 (cod. 08526160)
- Kit cappellotto (cod. 08518870)
- Kit collettore fumi per cascata Ø 125 - L=600 (cod. 08521360)
- Kit sifone scarico condensa e tappo Ø 125 (cod. 08521370)
- Kit concentrico condensa a parete Ø80/Ø125 L = 1.000 (cod. 08516080)
- Kit prolunga 0,5 mt. concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519780)
- Kit prolunga 0,5 mt concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08519620)
- Kit prolunga 1 mt. concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08516110)
- Kit terminale concentrico Ø80/Ø125 L = 0,9 mt (cod. 08519660)
- Kit curva 90° concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08516430)
- Kit curva 45° concentrica Ø60/Ø100 (cod. 08519770)
- Kit curva 45° concentrica Ø80/Ø125 (cod. 08519650)
- Kit tronchetto flangiato 120 mm concentrico Ø80/Ø125 con prese ispezione fumi (cod. 08516120)
- Kit prolunga 0,5 mt. Ø80 sdoppiata (cod. 08519680)
- Kit raccordo scarico a terrazzo (cod. 08508100)
- Kit prolunga Ø80 L = 0,5 mt (cod. 08514560)
- Kit prolunga Ø80 L = 1 mt (cod. 08514570)
- Kit prolunga Ø80 L = 2 mt (cod. 08514580)
- Kit curva 90° Ø80 (cod. 08514450)
- Kit curva 45° Ø80 (cod. 08514460)
- Kit supporto per curva Ø80 (cod. 08514470)
- Kit scarico condensa Ø80 (cod. 08522530)
- Kit lubrificante per guarnizione - 5 Pezzi (cod. 08515050)
- Kit distanziale Ø80 (cod. 08514620)
- Kit copricamino per tubo flessibile Ø80 (cod. 08514610)
- Kit copricamino Ø80 (cod. 08514690)
- Kit ispezione Ø80 per tubo flessibile (cod. 08514630)
- Kit tubo flessibile Ø80 L = 25 mt (cod. 08514600)
- Kit valvola intercettazione Ø 1 1/2" (cod. 08520170)